

city

mezzo ombrellone in alluminio
verniciato grigio antracite
aluminium anthracite grey
varnished half-parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA


possibilità di fissaggio
al suolo e a muro
possibility of fixing on the
ground/to the wall

ombrellone standard fornito
con pendente
standard version with flounce

stecche intercambiabili
interchangeable ribs for

OPTIONALS

finitura pendente:
flounce finishing:



merletti
crenelation



onde
wave

staffa di fissaggio a muro
plate for fixing to the wall

NOVITÀ 2026

Impianto luci a led con telecomando,
dimmerabile e con cambio gradazione
luce (da calda a fredda)

NEW 2026

led lighting system with remote
control, dimmerable and with change
temperature light (from warm to cold)



Fissaggio consigliato


In presenza di cemento armato:
Fischer Ø 10

If wall is in reinforced concrete:
Fischer Ø 10

In presenza di bimattone:
Fischer con gabbia + chimico

If wall is in perforated brick:
Fischer with cage + chemical fixing

In presenza di cappotto:
barre filettate Ø 10
If wall is with coat:
Threaded bars Ø 10



| DIMENSIONE / SIZE | | 1,5x2 | 1,5x3 | 2x3 | 2x4 |
|---|--------------|-------|-------|------|------|
| ALTEZZA CON PIASTRA ACCIAIO HEIGHT WITH STEEL PLATE | h. max (cm) | 255 | 255 | 285 | 315 |
| | h. min. (cm) | 192 | 183 | 218 | 223 |
| VOLUME IMBALLO m ³ PACKED VOLUME m ³ | | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 |
| PALO (cm) / POLE | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| STECHE (NR.) / RIBS | | 4 | 5 | 5 | 5 |
| PENDENTE / FLOUNCE | | • | • | • | • |
| TESSUTO / FABRIC Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni Acrylic - Tempotest® Parà Parasols | | • | • | • | • |

*Quote e dimensioni indicative, espresse in cm / Highs and dimensions are indicatives and expressed in cm